



SEZNAM OBJEKTŮ II. ETAPA:
Objekty řady 100
121 Silnice II/237 - průtah Mšec
122 Propojení I/16 - II/237
130 Chodníky podél komunikace
180 Přechodné dopravní značení
182 Přechodné dopravní značení na dálnici a sil. I. třídy
190 Stálé dopravní značení

Objekty řady 300
301 Dešťová kanalizace
302 Dešťové svody

Objekty řady 400
421 Přeložka kabelu m. ČEZ Distribuce
451 Přeložba sdílového vedení ČETNÍ

Objekty řady 800
801 Vegetační úpravy

LEGENDA:
ASFALOVÁ VOZOVKA
BETONOVÁ DLAŽBA
ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ (R-MAT)
NÁSYP (VEGETAČNÍ ÚPRAVY)
REKULTIVACE
STÁVAJÍCÍ STAV
HRANICE PARCEL KN, PARC. ČÍSLO
HRANICE PARCEL SLUČKOVANÁ
HRANICE KAT. ÚZEMÍ

CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY
ZÁŘEZ (VEGETAČNÍ ÚPRAVY)

LEGENDA STÁV. INŽ. SÍTÍ:
STÁVAJÍCÍ SÍŤOVACÍ KABELY
STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD NN
STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD VN
STÁVAJÍCÍ SILNOPROUD VVN
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD VTL
STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL
STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽ. SÍTÍ:
NAVRHOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE SO 301
DEŠŤOVÉ SVODY
PŘELOŽKY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ OBJ. ŘADA 400

SOUVISEJÍCÍ AKCE:
PROJEKT SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PROJEKT VODOVODU V RÁMCI AKCE SPLAŠKOVÉ KANAL.

OCHRANNÁ PÁSMA:
I. ZAKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
JSOU PROVEDENY DLE PODKLADŮ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH OVĚŘENÍ A VYTYČENÍ V CELEM ZAJÍMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY.

II. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA (VŠEOBECNÝ PŘEHLED):
Ochranná pásma stávajících sítí a objektů jsou dle zákona č. 153/1997 Sb. § 30 následující:
DÁLNIČNÍ, PLYNOVODNÍ SILNICE, PLYNOVODNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 100 m (od osy přílehlého jízdního pásu)
OSTATNÍ SILNICE I. TR., MK I. TŘÍDY 50 m (od osy vozovky nebo osy přílehlého jízdního pásu)
SILNICE II. a III. TR. a MK II. TR. 15 m (od osy vozovky nebo osy přílehlého jízdního pásu)

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 následující:
Elektro nadzemní vedení
NAPĚTÍ DO 1 kV 1 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ 7 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ 12 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ 15 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ 20 m (od krajního vodiče)
NAPĚTÍ NAD 400 kV 30 m (od krajního vodiče)
Elektro podzemní vedení
SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I. DÁLKOVÁ 1,5 m (od krajního kabelu)
SILNOPROUDNÍ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ 1 m (po obou stranách krajního kabelu)
SILNOPROUDNÍ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ 3 m (po obou stranách krajního kabelu)
U vedení, která byla realizována do roku 1994, se ochranná pásma stanovují podle původních předpisů.

Ochranná pásma vodovodních řad a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 následující:
VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ 1,5 m (od okraje potrubí)
VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500 2,5 m (od okraje potrubí)
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ 1,5 m (od okraje stoky)
KANALIZACE NAD DN 500 2,5 m (od okraje stoky)

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. § 68 následující:
NTL a STL PLYNOVODŮ 1 m (od podorysu)
OSTATNÍ PLYNOVODY A TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY 4 m (od podorysu)

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. § 69 následující:
REGULAČNÍ STANICE VYSOKOTLAKÉ 10 m (od podorysu)
REGULAČNÍ STANICE VELMI VYSOKOTLAKÉ 20 m (od podorysu)
VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD DO DN 100 15 m (od podorysu)
VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD DO DN 250 20 m (od podorysu)
VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD DO DN 300 20 m (od podorysu)
VYSOKOTLAKÝ PLYNOVOD DO DN 500 150 m (od podorysu)
VELMI VYSOKOTLAKÉ PLYNOVODY NAD DN 250 40 m (od podorysu)
NAD DN 300 100 m (od podorysu)
NAD DN 500 150 m (od podorysu)
NAD DN 500 200 m (od podorysu)

II/237 N. STRAŠECÍ - MŠEC, REKONSTRUKCE



Městys Mšec
Mšec č. 109
270 64 Mšec
IČ 00244091

ateliERPROMIKA
projektová a inženýrská firma

Atelier PROMIKA s.r.o.
Machova 9/223, 160 00 Praha 6
tel: +420 233 061 261 e-mail: promika@promika.cz
IČ 26069273

SOUDRADNÝ SYSTÉM SÚJTK VÝŠKOVÝ SYSTÉM BVP

VYPRACOVANÝ	Ing. Jitka Čížová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš Rozděl
ODPovědný projektant	Ing. Tomáš Rozděl	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek

II/237 N. STRAŠECÍ - MŠEC, REKONSTRUKCE - II. ETAPA

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

SO 130 CHODNÍKY PO DĚLNÍCE KOMUNIKACE

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

SITUACE, DÍL 1

STUPĚŇ	DUR	DATUM	02/2017	MĚŘÍTKO	1:500	FORMÁT	10x44
--------	-----	-------	---------	---------	-------	--------	-------

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona